



Vertrieb: AustroTec  
Ludwig Poits Straße 10  
A- 2320 Schwechat  
Tel: +43(1)9130402  
[office@austrotec.eu](mailto:office@austrotec.eu)  
[www.austrotec.eu](http://www.austrotec.eu)



Produktinfo

Schützt Alufelgen und andere farbähnlichen Oberflächen vor Korrosion und Rost.

- hohes Haftvermögen
- schnell trocknender Film
- witterungsbeständig
- Salzwasserbeständig
- schützt vor Rost und Steinschlag

Anwendung: Intensiv schütteln. Optimale Verarbeitungstemperatur von +16°C bis +25°C. Metalle entfetten und/oder Blankschleifen. In einem Abstand von 25-30cm im Kreuzgang auftragen. Trockenzeit ca. 5-8min., grifffest ab 15-20min., Durchtrocknung in 24 Stunden.

# Felgensilber



400 ml

520 | 3 | e



Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten — nicht rauchen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dieses Produkt und sein Behälter der Probletabfallentsorgung zuführen. Bitte nur vollständig Restenteerte Dosen dem Recycling zuführen.



Art.Nr. ATZ 10



Pressurised container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50° C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition — no smoking. Keep out of the reach of children. In use, may form flammable / explosive vapour-air mixture. Do not breathe spray. Use only in well ventilated areas. Harmful to aquatic organisms, may cause long term adverse effects in the aquatic environment. Dispose of this material and its container to hazardous or spezial waste collection point.